

ASFALTO FUNDIDO PARA ACERAS

- Es un pavimento continuo, que no requiere juntas de dilatación,
- Se coloca sobre un soporte de hormigón de 6 a 8 cm. También puede colocarse sobre grava cemento convenientemente preparada y compactada que constituya un buen soporte.
- Se coloca en espesor de 20mm.
- En 20 mm. de espesor es un **revestimiento estanco** al 97% de compacidad, adaptándose perfectamente al relieve del soporte, de forma que lo preserva perfectamente de toda filtración.
- **De máximo confort para el caminante**, dada su elasticidad (en París donde la totalidad de sus aceras son de este material se camina con menos fatiga para las piernas que en otras ciudades con otro tipo de revestimiento.)
- **No necesita compactación**, él sólo extiende ayudado de un operario con talocha de madera.
- Al ser colocado manualmente, puede instalarse en recovecos y lugares de difícil accesibilidad.
- Su sencilla y flexible aplicación y colocación le permite asociarse o ir junto a otros materiales decorativos, como granitos y todo tipo de piedras.
- Esta maleabilidad en colocación o extendido, hace que se le pueda colocar con extrema facilidad alrededor de árboles, farolas, bancos u otro tipo de mobiliario urbano existente previamente en la acera y por supuesto a todo tipo de bordillos curvos o rectos.
- Una vez colocado, **su secado es rápido por lo que puede ser pisado en 1h 30**
- Producto **natural y noble**
- Antideslizante en seco y mojado
- Robusto, **de larga duración, su estructura mecánica garantiza una larga duración.**

- De fácil reparación y reconstrucción. Al ser extendido a temperatura de entre 220 a 250 °C e independiente al soporte, se puede levantar fácilmente la totalidad de lo colocado, o parte cortándolo con una rotaflex. Si el trozo que se quitó se desea reemplazar por otro, el nuevo, a la temperatura citada se fundirá con el que tiene al lado.

- Es reciclable

- Gran resistencia al desgaste

- Propiedad acústica de gran absorción de ruidos

- Una vez colocado es liso y sin grietas, no se puede mover como cualquier loseta que luego puede producir problemas al caminante.

- Puede ser coloreado en la masas en una amplia gama de colores.

- De fácil limpieza tanto manual como mecánicamente y por tanto es un producto higiénico.

- Debido a su estanqueidad, el soporte de la acera sobre el que está colocado el Asfalto Fundido no será dañado por el agua de la lluvia ni la limpieza.

- De muy bajo costo de mantenimiento.